



Placas aquecedoras

Fisatom



mod. 502

Placas aquecedoras redondas - até 320 °C

Características

- Placa em liga de alumínio injetado, com resistência incorporada
- Corpo de chapa de aço revestido de epóxi
- Temperatura controlada por termostato 50 a 320 °C
- Lâmpada piloto
- Disponível em 115 ou 230 V

Especificações

| Modelo | Diâmetro da Placa x Altura | Potência |
|--------|----------------------------|----------|
| 501 | Ø 10 x 9,5 cm | 300 W |
| 502 | Ø 14 x 10 cm | 650 W |
| 503 | Ø 18 x 11 cm | 1050 W |



Fornecimento não inclui vidraria

Placas aquecedoras Bateria - 2 ou 6 provas

Características

- Com características idênticas às placas redondas e controle individual
- Fornecimento dos modelos 501-6, 502-6 e 503-6 inclui 2 colunas, 1 suporte horizontal, garras individuais e mufas (conjunto em alumínio)
- Modelos 501-6, 502-2 e 503-2 disponíveis em 115 ou 230 V, os demais modelos apenas em 230 V

Especificações

| Modelo | Larg. x Prof. x Altura | Potência | Ideal p/ extratores soxhlet utilizando balão com fundo chato | |
|--------|------------------------|----------|--|-----------------------|
| 501-6 | 79 x 20 x 10,5 cm | 1,62 kW | 6 provas de até 500 ml | Fornecido com suporte |
| 502-2 | 34 x 20 x 10,5 cm | 1,3 kW | 2 provas de até 1000 ml | Fornecido sem suporte |
| 502-6 | 100 x 20 x 10,5 cm | 3,9 kW | 6 provas de até 1000 ml | Fornecido com suporte |
| 503-2 | 42,5 x 21 x 10,5 cm | 2,1 kW | 2 provas | Fornecido sem suporte |
| 503-6 | 122 x 21 x 10,5 cm | 6,3 kW | 6 provas | Fornecido com suporte |



mod. 502-2

Placas aquecedoras quadriláteras

Características

- Placa em liga de alumínio injetado, com resistência incorporada, base de aço recoberto de epóxi
- Modelos 509 e 509 D disponíveis em 115 ou 230 V
- Modelos 510 e 510 D disponíveis em 230 V

Especificações

| Modelo | Controle de Temperatura | Potência | Larg. x Prof. x Altura |
|--------|-------------------------------------|----------|------------------------|
| 509 | Termostato 50 - 320 °C | 1,6 kW | 31 x 31 x 18 cm |
| 509D | Digital - PID com PT 100 até 350 °C | 1,6 kW | 31 x 31 x 18 cm |
| 510 | Termostato 50 - 320 °C | 3,2 kW | 31 x 62 x 18 cm |
| 510D | Digital - PID com PT 100 até 350 °C | 3,2 kW | 31 x 62 x 18 cm |



mod. 509



mod. 510D