



modelo 772

Agitador de tubos tipo Vortex - modelo 772

Acionamento por pressão, para tubos de ensaio de até Ø 2,5cm, com design que dificulta a entrada de líquidos em seu interior. Plataforma de agitação em Viton, base em alumínio, estável e compacta com pés de PVC antiderrapante. Acionamento automático quando o tubo é pressionado na plataforma ou funcionamento contínuo com **velocidade fixa** em 2.800 r/min, movimento orbital horizontal.

- Dimensões: 15 x 15 x 15 cm
- Temperatura de utilização: 5°C a 40°C
- Consumo 40 W
- Grau de proteção IP42
- Disponível em 115 ou 230 V



modelo 774

Agitador de tubos tipo Vortex - modelo 774

Acionamento por pressão, para tubos de ensaio de até Ø 2,5cm, com design que dificulta a entrada de líquidos em seu interior. Plataforma de agitação em Viton, base em alumínio, estável e compacta com pés de PVC antiderrapante. Acionamento automático quando o tubo é pressionado na plataforma ou funcionamento contínuo com **velocidade controlável** até 2.800 r/min, movimento orbital horizontal.

- Dimensões: 15 x 15 x 15 cm
- Temperatura de utilização: 5°C a 40°C
- Consumo 40 W
- Grau de proteção IP42
- Disponível em 115 ou 230 V



modelo 775

Agitador de tubos tipo Vortex - modelo 775

Com acionamento por infravermelho

Para tubos de ensaio de até Ø 2,5cm, com design que dificulta a entrada de líquidos em seu interior. Plataforma de agitação em Viton, base em alumínio, estável e compacta com pés de PVC antiderrapante. **Acionamento automático por infravermelho** quando o tubo é aproximado à plataforma ou funcionamento contínuo com **velocidade controlável** até 2.800 r/min, movimento orbital horizontal.

- Dimensões: 15 x 15 x 15 cm
- Temperatura de utilização: 5°C a 40°C
- Consumo 40 W
- Grau de proteção IP42
- Disponível em 115 ou 230 V



Agitador Orbital - modelo 780

Corpo metálico com pintura epóxi, ideal para sintetização de peptídios. Com movimento circular vertical de 360°, rotação regulável de 5 a 210 r/min. Display digital indicando a rotação, timer programável para desligamento automático. Acompanha 4 garras e 4 balões de 250 ml com tampa e suporte.

- Potência 70 W
- Bivolt 115-230 V, 50-60 Hz